

CEMENTIZI

WAY REPAIR

PRODOTTO A BASE CEMENTIZIA E SPECIALI LEGANTI ADATTO A RIEMPIMENTI E RIPARAZIONI DI BUCHE STRADALI E POZZETTI.

WAY REPAIR è una malta pronta all'uso di colore nero, a base di leganti particolari, inerti selezionati e additivi speciali. Impastato con acqua fa presa entro 5-10 minuti indipendentemente dalla stagione ed è immediatamente trafficabile anche con mezzi pesanti. Resiste all'acqua ed al gelo. Si presta quindi per applicazioni sia all'interno che all'esterno e presenta una elevata impermeabilità.



Impiego

WAY REPAIR è appositamente formulata per:
Riposizionamento di pozzetti in strade urbane ed extraurbane dove occorre immediata transitabilità evitando qualsiasi tipo di segnaletica.
Riparazione di buche in manti stradali ove occorre rapidità, praticità di intervento e immediata transitabilità.
Riparazione buche in zone di traffico pedonale e/o ciclabile.
Riparazione buche in zone di traffico con veicoli a sezione stretta esempio carrelli elevatori, macchine cingolate.
Riparazione pavimentazioni piste aeroportuali.
Installazione di segnali stradali, cortelli, colonnine parchimetri...
Ripristino immediato per pavimentazioni industriali in CA sia interne che esterne.




Vantaggi e benefici

- Aderisce sia all'asfalto e al cemento
- Ripristino della regolarità del piano viabile
- Eliminazione di qualsiasi tipo di ammaloramento localizzato
- Di immediato transitabilità
- Elimina il problema della segnaletica stradale di avviso diminuendo pericoli nel traffico
- Supporta qualsiasi livello di traffico
- È possibile l'utilizzo sia in ambito urbano che extraurbano
- Di facile impiego

Modalità applicative

Miscelare con trapano e frusta aggiungendo solo acqua e applicare sul supporto pulito.



CEMENTIZI

WAY REPAIR

Dati Tecnici

Tempo di Vita impasto:	minimo 5 minuti
Tempo di fine presa:	minimo 10 minuti
Acqua di impasto:	% 16 circa
Resistenza o compressione:	Molto elevata
Resistenza a flessione media:	Ottima
Temperatura di applicazione:	°C da 0° / +30°

Conservazione

Il prodotto nei sacchi sigillato e stoccato in ambienti asciutti si conserva per 6 mesi.

Confezione

Sacchi da 25 Kg

Le informazioni vengono fornite in buona fede e senza alcuna garanzia. L'applicazione, l'utilizzo e la lavorazione di questi prodotti vanno oltre il nostro controllo e quindi la nostra responsabilità. La responsabilità per errata applicazione o per qualsiasi altro motivo, per qualunque tipo di danni, si limita sempre al valore delle merci fornite da SYSTEM TECHNOLOGY. I prodotti e i sistemi sono fabbricati con il massimo della qualità.



SYSTEM[®]
TECHNOLOGY

TECNOLOGIE
IMPERMEABILIZZANTI

www.ital-systemtec.it
info@ital-systemtec.it